

SODIGOM-AGRI

REF. : 1021

Nouveau



- UTILISATIONS** : HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION; Tuyau plat pour le refoulement dans domaine agricole, adapté à toutes les conditions de sol, excellente résistance aux intempéries, aux UV et à l'ozone. Utilisé pour irrigations mobiles, boues et lisiers, fumier liquide, excellente résistance aux produits chimiques agricoles et engrais.
- TUBE INTERIEUR** : NBR / PVC noir lisse ; renforcé de fils polyester tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement.
- REVETEMENT** : NBR / PVC noir lisse- Fines stries longitudinales pour une excellente résistance à l'abrasion.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 100°C
- STOCK** : 100 et 200 mètres

Ø Int. (mm)	52	65	76	90	102	114	127	152	203
Ep. Paroi (mm)	3.0	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	4.3
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16	15	15	14	10
P.Eclat. (bar)	50	50	50	50	50	45	45	42	30
Poids (kg/m)	0.600	0.850	0.950	1.100	1.350	1.450	1.700	1.950	3.5
Traction (kg)	4.000	6.500	8.500	9.000	11.000	12.000	13.500	17.000	23.800

Norme : ISO 1307

P.L.N.E Eau : Coef. 3 à 20°C Air : Coef 4 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

07/2014