

# Refoulement Hydrocarbures

## Refoulement Hydrocarbures

### Tenoil SP

### Réf.1930



- UTILISATION** : Tuyau de refoulement extrudé, spécial essence **SANS PLOMB** et autres carburants et additifs
- TUBE INTERIEUR** : NBR noir lisse, renforcé de plis synthétiques haute ténacité
- REVETEMENT** : NR/NBR-PVC noir lisse
- TEMPERATURE** : -20 + 70°C
- NORME** : ISO 1307 - Fabrication suivant SAE 30 R6
- MARQUAGE** : TENOIL S.P - UNLEADED GASOLINE - W.P 10 BAR B.P 30 BAR ACCORDING TO SAE 30R6
- STOCK** : 20– 40 mètres.

Ø int. (mm)	5*	6*	7*	8*	10*	12*	15*	19*	25*
Ø Ext. (mm)	11	12	13	14	17	19	25	27	35
P.S. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg/m)	0.115	0.125	0.135	0.145	0.155	0.230	0.350	0.410	0.540
R. Courb.(mm)	30	35	40	50	60	75	90	105	135

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

09/17