



TRANSMETAL FPH REF : 600 FPH



Nouveau



jusqu'à 50% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATIONS** : Tuyau robuste et de grande flexibilité pour aspiration et refoulement de produits alimentaires.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse PHTALATE FREE ; renforcé d'une spire métal.
Spire inox sur demande
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C
- R. COURBURE** : 2 fois le Ø intérieur
- DEPRESSION** : 9
- MARQUAGE** : TRANSMETAL + Ø + logo alimentarité + PHTALATE FREE jusqu'à 50% d'alcool + code de traçabilité.
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 m jusqu'au Ø 30 m - 30 m au-delà

Ø Int. (mm)	13	16	20	25	30	32	35	38	40	42	45	50
Ep. Paroi (mm)	3.1	3.1	3.5	4	4.2	4.2	4.3	4.5	4.8	4.8	4.9	5.4
P.S. à 20°C (Bar)	12	12	10	10	9	9	9	9	9	9	9	7
Poids (kg/m)	0.210	0.225	0.340	0.510	0.600	0.650	0.730	0.800	0.870	1.000	1.100	1.200

Ø Int. (mm)	60	63	65	70	76	80	90	100	105	110	120	125	152
Ep. Paroi (mm)	6	6	6.1	6.1	6.5	6.5	7	7	7.2	7.2	8	8	10
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2.5
Poids (kg/m)	1.750	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500	2.900	3.650	3.850	3.950	4.300	4.600	6.600

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C