



KTW / BGA

Nitrile blanc

KTW/BGA

REF. : P627



CARACTERISTIQUES : **NBR-NR**, blanc. Caoutchouc de qualité alimentaire, conforme à **BG VV (BGA et KTW)** et aux réglementations Européennes 1935/2004 et 2023/2006. approprié pour le contact alimentaire (aliments gras et eau potable).

Dureté	Température	Densité	Résistance rupture	Allongement	Indice abrasion
+/- 5 shore	°C	+/- 5 g/cm ³	n/mm ²	Rupture %	mm ³
60	-30 + 80	1.32	11	500	N/A

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Non	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Non	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 6	Ep. 8 et 10
	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			
LARGEURS	1400 mm +/- 5%						