

AQUA P.U KTW REF. : 1024

Homologué
KTW



- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable, atoxique, pour refoulement d'eau potable. Excellente résistance à l'abrasion, aux intempéries, aux U.V et à l'ozone. Recommandé pour la marine, l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'armée etc ...
- TUBE INTERIEUR** : Polyuréthane bleu lisse ; renforcé de fils polyester haute ténacité tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement
- REVETEMENT** : Polyuréthane bleu lisse
- TEMPERATURE** : - 50°C + 50°C
- NORME** : NSF 61, BS 6920, KTW/DVGW
- STOCK** : 100 mètres

Ø Int. (mm)	25	38	45	51	65	76	102	127	152	203	254	305
Ep. Paroi (mm)	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,5	2,8	2,8	2,8	3,0	3,2	3,3
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16	16	14	10	10	8	7	5
P. Eclat. (bar)	50	50	50	50	50	50	40	30	30	24	21	15
Poids (kg/m)	0.160	0.280	0.330	0.500	0.650	0.750	1.150	1.400	1.650	2.200	2.850	3.500

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C