



## TAVERNA

### REF. : 2511



Normes :  
Suivant FDA  
et UE n°1935/2004 et 2023/2006

- UTILISATIONS** : Tuyau de très grande flexibilité pour aspiration/refoulement d'eau potable, ALCOOL à 92% maxi, jus de fruits, huiles végétales, produits alimentaires gras, produits laitiers. SANS PHTALATES;
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique rouge, ondulé, impression toile.
- TUBE INTERIEUR** : BUTYL blanc, qualité alimentaire, garantissant l'inaltérabilité de la saveur et l'arôme du produit; renforcé de plis textiles et spirale en NYLON haute résistance pour une grande résistance à l'écrasement.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 90°C . Stérilisation à 130°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres sur demande



|                      |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Ø int. (mm)</b>   | <b>38</b> | <b>40</b> | <b>51</b> | <b>70</b> | <b>76</b> | <b>80</b> | <b>102</b> |
| <b>P.S. (Bar)</b>    | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10         |
| <b>Poids (kg/m)</b>  | 1.450     | 1.510     | 1.880     | 2.380     | 2.690     | 3.350     | 4.200      |
| <b>R.Courb. (mm)</b> | 190       | 200       | 250       | 325       | 350       | 400       | 510        |
| <b>Dépression</b>    | 0.9       | 0.9       | 0.9       | 0.9       | 0.9       | 0.9       | 0.9        |

P.N.L.E. : Coef. 4 à 20°C