

Feuille caoutchouc

Feuille caoutchouc

NITRILE Noir

80 Sh

REF. : P9548



CARACTERISTIQUES	:	NBR noir. Pour sollicitation mécaniques moyennes. Feuille talquée.
DURETE	:	80 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 20 + 70° C
DENSITE	:	1.45 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	5 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	200 %

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION
Non	Non	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%
-----------------	-------------