

### NITRILE Noir Sans Plomb REF. : P534



<b>CARACTERISTIQUES</b>	: <b>NBR</b> noir. Caoutchouc de haute qualité, très bonnes propriétés mécaniques. Excellente résistance aux huiles, à l'essence (30% aromatique) et essence Sans Plomb. Très bonne tenue aux acides, alcalis ...
<b>DURETE</b>	: 60 +/- 5 shore A
<b>TEMPERATURES</b>	: - 20 + 80° C
<b>DENSITE</b>	: 1.19 +/- 5 (g/cm <sup>3</sup> )
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	: 11 (N / mm <sup>2</sup> )
<b>ALLONGEMENT</b>	: 400 %
<b>INDICE ABRASION</b>	: 189 (10N)

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION
Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	-	-
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	-	-
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 10	-
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	-

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%