



**Nitrile blanc**  
**KTW/BGA**  
**REF. : P627**



<b>CARACTERISTIQUES</b>	: NBR-NR, blanc. Caoutchouc de qualité alimentaire conforme à <b>BG VV (BGA et KTW)</b> et aux réglementations Européennes 1935/2004 et 2023/2006. Approprié pour le contact alimentaire (aliments gras et eau potable)
<b>DURETE</b>	: 60 +/- 5 shore A
<b>TEMPERATURES</b>	: - 30 + 80° C
<b>DENSITE</b>	: 1.32 +/- 5 (g/cm <sup>3</sup> )
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	: 11(N / mm <sup>2</sup> )
<b>ALLONGEMENT</b>	: 500 %
<b>INDICE ABRASION</b>	: N/A

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Non	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Non	Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 6	Ep. 8 et 10
	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			
LARGEURS	1400 mm +/- 5%						