

NEOPRENE Noir Ignifugé REF. : N572



CARACTERISTIQUES	:	CR noir. Caoutchouc CR, Noir, High grade de bonne résistance à la plupart des huiles aliphatiques. Non recommandé pour les huiles aromatiques. Auto-extinguible
NORME	:	ISO 4589-2 : 1999 - Indice O ₂ > 30%
DURETE	:	70 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 20 + 90° C
DENSITE	:	1.50 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	7 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	300 %
INDICE ABRASION	:	N/A

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Très bon

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	-	-
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	-	-
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 2		Ep. 1 à 10		-	
	20 mètres +/- 5 %		10 mètres +/- 5 %		-	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%					