

SODIREX PLUS

60 Shore

REF : 1003NVKS



CARACTERISTIQUES	:	N.R.- S.B.R haute qualité, anti-abrasion avec 1 face pré-adhésivée. Antistatique : résistance intérieure selon VDE 0303-30 : 1993 < 1 méga Ohm*cm. Extrêmement élastique.
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 30 + 70° C
DENSITE	:	1.15 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	15 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	400 %
INDICE ABRASION	:	120 mm ³
CONDITIONNEMENT	:	Rouleau de 1400mm * 10m (épaisseur 10mm) Rouleau de 1400mm * 5m à partir de l'épaisseur 15mm.

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMPERIES	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Non	Non	Moyen	Bon	Non	Non	Très Bon

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS	6	8 et 10	12 et 15	20 et 25
	± 0,5 mm	± 0,7 mm	± 0,8 mm	± 5%
Suivant Normes	DIN ISO 3302 ST2			
LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10		Ep. 12 à 25	
	10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 40 mm			