

Racleur sandwich

REF. : RS



CARACTERISTIQUES	:	NR-SBR noir-rouge-noir. Bonne résistance à l'abrasion
DURETE	:	60/45/60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 40 + 80° C
DENSITE	:	1.15 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	15 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	500 %
INDICE ABRASION	:	100 mm ³
OPTION DECOUPE	:	Largeur de 100mm à 300mm. Epaisseur 20mm.
CONDITIONNEMENT	:	Rouleau de 1200mm*10mètres.

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION	INTEMPERIES
Moyenne	Bonne	Non	Non	Très bonne	Non	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 2 à 10
	10 mètres +/- 5 %

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2 %
-----------------	--------------