



SANS
PHTALATES

Color-Flex REF. : 2808



- UTILISATION** : Tuyau très léger et flexible pour aspiration/refoulement de divers produits alimentaires et chimiques. Résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : E.P.D.M Blanc lisse alimentaire, renforcé de plis textiles noyés et d'une spire rigide verte en P.E à l'extérieur assurant jusqu'à 90 % la récupération du flexible après écrasement accidentel ou glissement au sol.
- MARQUAGE** : S370 + Ø + N°lot + logo alimentarité + FDA SPH
- TEMPERATURE** : - 20°C + 60°C
Nettoyage du tuyau jusqu'à 120°C durant 5 mm maximum.
- NORMES** : Certificat IANESCO et FDA suivant règlement CE n°1935/2004 et 2023/2006.
- STOCK** : 40m jusqu'au Ø 65. 20 mètres au-delà
Ø disponible sur stock et usine, selon couleur.
Couleur blue : minimum de fabrication 200m.

Ø Nominal (mm)	32O	35G	40O	45G	50O	55G	60G	65O	70G	75G	80O	90G	100O
Ø Int. (mm)	32.2	34.2	38.2	44.2	51.4	54.3	60	63.5	69.3	76.2	78	89.3	103
Ø Ext. (mm)	41.8	43.8	48.6	54.6	63.5	66	74.5	79	83.4	91.7	93	103.5	120
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
R. Courbure (mm)	80	80	80	80	130	130	150	150	150	180	180	300	300
Poids (kg/m)	0.750	0.750	0.900	1.050	1.226	1.400	1.450	1.650	1.760	1.900	2.020	2.600	2.91



Norme ISO 1307

P.N.L.E. : Coef. 3 à 20°C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.