

SODACID

REF. : 2811



- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration/refoulement de produits chimiques et acides (suivant concentration).
- TUBE INTERIEUR** : EPDM noir lisse renforcé de plis synthétiques haute ténacité. Spirale acier noyée. $R < 10^6$ Ohm/m.
- REVETEMENT** : EPDM noir lisse. Impression toile. Bande violette longitudinale. $R < 10^9$ Ohm/m.
- MARQUAGE** : S-EPDM SODACID - EN 12115 - W.P 10 BAR - Ω + Trim./ANNEE
- TEMPERATURE** : - 40° + 100°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	19	25	30	38	40	45	50	63	76	100
Ø Ext. (mm)	31	37	43	50	53	57	64	77	87	118
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
R. Courb. (mm)	130	150	190	230	240	270	300	370	450	600
Poids (kg/m)	0.500	0.900	0.980	1.150	1.350	1.500	1.700	2.100	3.100	4.450

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C