




## SODICHEM XL - PE

### REF. : 2816



- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration/refoulement ; de qualité alimentaire FDA pour l'industrie chimique et cosmétique.
- TUBE INTERIEUR** : Cross Linked POLYETHYLENE, UHMW-PE, lisse transparent alimentaire. Renforcé de plis synthétiques haute ténacité - Double spire acier noyée + Fil de masse. SANS PHTALATES.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique violet lisse . Impression toile.
- MARQUAGE** : S-SODICHEM XL-PE UHMW - EN 12115 - W.P. 16 BAR  $\Omega$    
+ Trim. / ANNEE
- TEMPERATURE** : - 20° + 100°C
- NORME** : DIN 2823 - FDA
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	13	19	25	32	38	40	51	70	76	90	102
Ø Ext. (mm)	24	30	37	45	50	54	63	84	89	105	118
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12	12
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
R. Courb (mm)	65	95	125	160	190	200	250	350	375	450	500
Poids (kg/m)	0.500	0.700	0.840	1.030	1.120	1.240	1.580	2.300	2.680	3.000	4.360

Norme : ISO 1307 - DIN 2823 - FDA

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/2020