

### SODI - EAU REF. : 1006



- UTILISATIONS** : Tuyau Caoutchouc pour le refoulement d'eau et de liquides inertes dans l'arrosage, T.P. agriculture, etc...
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc synthétique noir lisse, renforcé de nappes textiles synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique rouge. Impression toile
- MARQUAGE** : 1006 - SODI - EAU
- TEMPERATURE** : - 20°C + 60°C
- STOCK** : 20 mètres.

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>12,5</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	19	24	28	34	40	42	45	50	55	62
<b>P. S.</b> (Bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<b>Poids</b> (kg/m)	0.320	0.350	0.400	0.700	0.750	0.800	0.900	1.180	1.350	1.650
<b>R.Courb.</b> (mm)	70	80	120	150	240	260	280	320	360	500
<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>150</b>	
<b>Ø Ext.</b> (mm)	67	72	82	87	92	103	115	124	168	
<b>P. S.</b> (Bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	6	
<b>Poids</b> (kg/m)	1.870	2.100	2.450	2.550	2.710	3.220	3.400	3.750	7.400	
<b>R.Courb.</b> (mm)	550	600	700	750	800	900	1000	1100	1500	s

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C