

## ASPIROIL 10

REF. : 2910



- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration/refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50% aromatiques.
- TUBE INTERIEUR** : Nitrile noir lisse antistatique + fil de masse, renforcé d'une spirale acier noyée. Plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : C.R noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.  
Ø 203 et 254 mm sur demande.
- MARQUAGE** : ASPIROIL 10 BAR - EN 12115 - Ω - WL - ANNEE
- DEPRESSION** : 0.8

<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
<b>Ø Ext. (mm)</b>	31	35	41	43	46	51	52	53	56	61
<b>P. S. (Bar)</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>R.Courb (mm)</b>	140	160	200	210	230	250	260	270	290	310
<b>Poids (kg/m)</b>	0.740	0.850	1.013	1.090	1.170	1.320	1.360	1.390	1.570	1.610
<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
<b>Ø Ext. (mm)</b>	67	71	76	86	91	96	106	114	145	168
<b>P. S. (Bar)</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
<b>R.Courb (mm)</b>	320	330	360	380	410	420	460	570	670	870
<b>Poids (kg/m)</b>	1.800	1.840	2.160	2.750	3.300	3.500	3.780	3.980	6.980	7.460

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20 °C