


SUPRA

REF. : 1015



- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement d'eau pour équipements matériels INCENDIE.
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc synthétique vulcanisé sur la gaine, assurant une parfaite homogénéité de l'ensemble.
- REVETEMENT** : Caoutchouc 100% polyester haute ténacité, imputrescible, résistant aux U.V. et à l'abrasion. Impression toile. **Couleur** : blanc ou rouge
- MARQUAGE** : SUPRA - C + Ø - N°homologation + Année + NF
- TEMPERATURE** : - 30° + 80°C
- NORME** : Homologué - NF S61 - 112 pour le Ø 45 et Ø 70
- STOCK** : 20 - 40 - 60 mètres.



Ø Int. (mm) Rouge	25	45	70	110
Poids (kg/m)	0.19	0.245	0.46	0.73
P. Service (bar)	20	20	15	15
P. Epreuve (bar)	40	40	30	30
P. Rupture (bar)	90	60	50	45

Norme : NF S61-112

Ø Int. (mm) Blanc	25	45	70	110
Poids (kg/m)	0.19	0.245	0.46	0.73
P. Service (bar)	20	20	15	15
P. Epreuve (bar)	40	40	30	30
P. Rupture (bar)	90	60	50	45

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande