


### SPECIAL Echappement REF. : 2905



- UTILISATIONS** : Tuyau pour échappement de gaz bateaux, moteurs diesel ou essence.
- TUBE INTERIEUR** : SBR noir lisse résistant aux traces d'huiles et à l'eau de mer, renforcé de plis synthétiques et d'une spirale en acier noyée.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir ondulé, impression toile, résistant à l'abrasion, à la chaleur et à l'environnement marin.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 100°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
- MARQUAGE** : Spécial Echappement - Exhaust Hose.

Ø Int. (mm)	40	45	51	54	60	63	76	80	90	102	105	127	152
Ø Ext. (mm)	50	55	61	63	70	73	86	90	101	113	116	139	165
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Poids (kg/m)	0.830	0.900	1.000	1.190	1.230	1.440	1.700	1.870	2.220	2.590	2.770	3.480	4.120
R. Courb. (mm)	65	70	75	80	90	95	115	120	135	150	155	190	230

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20 °C