

### MEDIUM Blanc<sup>®</sup> REF. 208B



- UTILISATION** : Tuyau robuste et souple pour aspiration et refoulement d'eau dans les secteurs de la plaisance.
- TUBE INTERIEUR** : PVC blanc lisse renforcé d'une spire PVC rigide antichoc.
- REVETEMENT** : P.V.C Blanc
- TEMPERATURE** : - 15° C + 60° C
- NORME** : ISO 3994 et ISO 1307
- MARQUAGE** : S.MEDIUM + Ø + code de traçabilité
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 125 mm - 20 mètres jusqu'au Ø 152mm  
10 mètres au-delà.

Ø Int. (mm)	25	35	38	40	51	70	80	90	102	105	120	152	203
<b>Ep. Paroi</b> (mm)	4	4	4	4	4.8	5	5.5	5.5	7	7	7.6	8	11
<b>P.S. à 20° C</b> (Bar)	8	7	7	7	6	6	5	5	4.5	4.5	3.5	3	2.5
<b>Poids</b> (kg/m)	0.5	0.69	0.705	0.73	1	1.6	1.85	2.15	2.7	2.84	3.35	4.6	8
<b>R.Courb.</b> (mm)	125	175	190	200	250	350	400	450	500	525	600	750	1000

Norme : ISO 1307 et ISO 3994

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C