



TRANSVIN[®]
REF. : 241



Sans migration de phtalates jusqu'à 28% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATION** : Tuyau souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, bières, vinaigres et alcool jusqu'à 28%, certains produits chimiques...)
Tuyau résistant aux agents atmosphériques
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse, SANS PHTALATES
renforcé d'une spire PVC rouge antichoc
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- MARQUAGE** : TRANSVIN + Ø + logo alim. + SANS PHTALATES jusqu'à 28% d'alcool + code de traçabilité.
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 mètres - 30 mètres les Ø 110
50 mètres pour les Ø 25-30-38-55mm

Ø Int. (mm)	25	30	38	40	51	55	60	70	80	90	102	110	120	152
Ep. Paroi (mm)	3.5	4	4	4	4.8	5	5.3	5.3	5.7	6.5	6.2	7.3	7	9
P.S. à 20°C (Bar)	9	9	9	9	8	8	8	8	7	5	6	5	5	4
Poids (kg/m)	0.39	0.48	0.67	0.685	1.040	1.190	1.260	1.615	1.870	2.156	2.700	3.060	3.320	5.355
R. Courb. (mm)	125	150	190	200	250	275	300	350	400	600	510	550	600	760
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.65	0.65

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C