



Transmétal[®]SPH REF. 600SPH



- UTILISATIONS** : Tuyau robuste et de grande flexibilité pour aspiration et refoulement de produits alimentaires
Tenue : **50% alcool à 40°C maxi**
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse **SANS PHTALATES**, renforcé d'une spire métal
Spire inox sur demande
- MARQUAGE** : TRANSMÉTAL SPH + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- R. COURBURE** : 2 fois le diamètre intérieur **DEPRESSION** 0.9
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 mètres jusqu'au diamètre 30mm - 30 mètres au-delà

Ø int. (mm)	13	16	20	25	30	32	35	38	40	42	45	51
Ep. Paroi /mm	3,1	3,1	3,5	4	4,2	4,2	4,3	4,5	4,8	4,8	4,9	5,4
P.S à 20 °C	12	12	10	10	9	9	9	9	9	9	9	7
Poids (kg/m)	0,210	0,225	0,340	0,510	0,600	0,650	0,730	0,800	0,870	1,000	1,100	1,200
Ø int. (mm)	60	63	65	70	76	80	90	102	105	110	120	
Ep. Paroi /mm	6	6	6,1	6,1	6,5	6,5	7	7	7,2	7,2	8	
P.S à 20 °C	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	
Poids (kg/m)	1,750	1,800	1,900	2,100	2,300	2,500	2,900	3,650	3,850	3,950	4,300	

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°