

### INDUSTRIAL REF : 221



- UTILISATIONS** : Tuyau robuste pour aspiration et refoulement d'eau chargée, boue, etc... dans des conditions d'utilisation lourde.
- TUBE INTERIEUR** : PVC lisse gris, renforcé d'une spire PVC rigide antichoc.
- MARQUAGE** : Ø + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C.
- DEPRESSION** : 0.9
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 60 mm.  
30 mètres jusqu'au Ø 152 mm.  
10 et 6 mètres au-delà.

Ø Int. (mm)	35	40	50	60	70	75	80	90	102	110	120	125	150	200	250	300
<b>Ep. Paroi</b> (mm)	5	5	5.5	6.2	6.5	6.5	6.5	7	7.5	7.5	7.5	7.5	9.5	11.5	12.5	12.5
<b>P.S. à 20° C</b> (Bar)	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5
<b>Poids</b> (kg/m)	0.675	0.765	1.080	1.440	1.650	1.800	1.980	2.340	2.970	3.240	3.500	3.600	5.670	9.250	11.700	13.500
<b>R.Courb.</b> (mm)	175	200	250	300	350	375	400	450	500	550	600	625	750	1000	1.250	1.500

Norme :UNE en ISO 3994 - ISO 1307

P.L.N.E. : Coef 4 à 20°C