



### TRANSLIQUID P.U REF. 247



- UTILISATIONS** : Tuyau alimentaire pour aspiration et refoulement dans l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et produits abrasifs (ciment, sable, gravas...)
- TUBE INTERIEUR** : P.U. translucide, renforcé d'une spire PVC antichoc blanche
- TEMPERATURE** : - 20° C + 80° C.
- NORME** : UNE EN ISO 3994 - ISO 1307
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 80mm  
30 mètres jusqu'au Ø 110mm  
20 mètres Ø 150mm
- MARQUAGE** : TRANSLIQUID P.U + Ø +code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : 10/2011 UE

Ø Int. (mm)	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	150
<b>Ep. Paroi</b>	3	3,2	3,5	3,7	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,7	5	5,5	6	7
<b>P.S. à 20° C (Bar)</b>	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
<b>Poids (kg/m)</b>	0.36	0.47	0.55	0.60	0.66	0.80	0.83	1	1.10	1.20	1.40	1.60	1.85	3.40
<b>R.Courb. (mm)</b>	180	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	660	900
<b>Dépression</b>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

Norme : UNE en ISO 3994 - ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C