



TRANSLIQUID P.U Antistatique REF. 247F



- UTILISATIONS** : Tuyau alimentaire pour aspiration et refoulement dans l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, et pour les produits abrasifs (ciment, sable, gravas...)
- TUBE INTERIEUR** : P.U. translucide, renforcé d'une spire PVC antichoc blanche + fil de masse.
- TEMPERATURE** : - 20° C + 80° C
- NORME** : UNE EN ISO 3994—ISO 1307
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 110mm
20 mètres Ø 150mm
- MARQUAGE** : TRANSLIQUID P.U Antistatique + Ø + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : 10/2011 UE

Ø Int. (mm)	30	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	150
Ep. Paroi	3	3.2	3,2	3,5	3,7	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,7	5	5	5	6.7
P.S. à 20° C (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
Poids (kg/m)	0.360	0.455	0.470	0.550	0.600	0.73	0.800	0.880	1.000	1.100	1.200	1.400	1.600	1.850	3.400
R.Courb. (mm)	180	225	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	660	900
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

Norme : UNE en ISO 3994 - ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C