

Gaine de ventilation PVC

Gaine de ventilation PVC

AIR S.I.[®]
REF. : 120



- UTILISATIONS** : Ventilation industrielle d'air chargé de poussières, fibres, fumées, etc... Bonne tenue à la plupart des produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC plastifié gris foncé lisse, renforcé d'une spire PVC antichoc. AUTO EXTINGUIBLE
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- NORME** : UL94V2
- MARQUAGE** : S.AIR AUTO EXTINGUIBLE+ Ø + " +code de traçabilité
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 152 mm
 20 mètres jusqu'au Ø 180 mm
 10 mètres jusqu'au Ø 300 mm

Ø Int. (mm)	20	25	30	32	34	35	40	45	51	55	60	65	70	76
Ep. Paroi (mm)	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
Poids (kg/m)	0.120	0.170	0.200	0.220	0.235	0.240	0.280	0.350	0.450	0.490	0,540	0.590	0.640	0.690
R.Courb. (mm)	20	25	30	32	34	35	40	45	51	55	60	65	70	76
Dépression	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Ø Int. (mm)	80	90	102	110	120	125	130	140	152	160	180	203	250	300
Ep. Paroi (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Poids (kg/m)	0.780	0.830	0.980	1.100	1.200	1.250	1.300	1.500	1.700	1.825	2.200	2.400	3.350	4.100
R.Courb. (mm)	80	90	102	110	120	125	130	140	152	160	180	203	250	300
Dépression	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.2	0.1

Norme : ISO 1307

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.
 L'utilisateur doit effectuer des essais préalables afin de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application.

09/17