

Gaine de ventilation PVC

Gaine de ventilation PVC

AIR S.I.® B
REF : 127



- UTILISATIONS** : Ventilation industrielle d'air chargé de poussières, de fibres, de fumées...
Economique. Bonne tenue à la plupart des produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC plastifié lisse, bleu, renforcé d'une spire PVC antichoc.
- MARQUAGE** : S.AIR B + Ø + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 152 mm.
20 mètres jusqu'au Ø 180 mm.
10 mètres jusqu'au Ø 300 mm.

Ø Int. (mm)	20	25	30	38	40	51	60	70	76	80	102
Ep. Paroi (mm)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1
Poids (kg/m)	0.120	0.145	0.150	0.200	0.210	0.370	0.400	0.480	0.520	0.585	0.800
R.Courb. (mm)	20	25	30	38	40	51	60	70	76	80	102
Dépression	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.4	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3

Ø Int. (mm)	120	130	152	180	203	254	300
Ep. Paroi (mm)	1	1	1	1	1	1	1
Poids (kg/m)	0.920	1.100	1.300	1.900	2.100	2.900	3.500
R.Courb. (mm)	120	130	152	180	203	250	300
Dépression	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25

Norme : ISO 1307

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/18