

SABLAGE 70mm³ REF. : 1710



- UTILISATIONS** : Tuyau de refoulement, spécial projection sèche, transport de produits abrasifs, très résistant dans la durée.
- TUBE INTERIEUR** : NR/SBR/BR noir lisse, antistatique ; renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- INDICE ABRASION** : 70 mm³ conformément à la NORME DIN ISO 4649:2006
- RESISTANCE ELECTRIQUE** : Tube conducteur = R < 2.10⁶ Ω au mètre
- REVETEMENT** : SBR noir lisse, antistatique. Impression toile, résistant aux intempéries.
- MARQUAGE** : SABLAGE - PN 10 BAR ou 1710 SABLAGE PN 12 BAR
- TEMPERATURE** : - 35° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	13	16	19	25	30	32	35	38	40	50
Ø Ext. (mm)	27	30	33	39	46	48	51	54	60	70
P. S. (Bar)	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
Poids (kg/m)	0.500	0.600	0.650	0.800	1.070	1.100	1.260	1.350	1.400	2.120
R.Courbure (mm)	110	135	160	215	255	270	325	325	340	425

Ø Int. (mm)	60	65	70	76	80	90	100			
Ø Ext. (mm)	80	85	94	100	104	112	120			
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10			
Poids (kg/m)	2.740	2.980	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400			
R.Courbure (mm)	510	550	595	645	680	765	850			

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C