

### ASPIRAIR REF. : 2703



- UTILISATIONS** : Tuyau souple et léger pour aspiration de particules et poussières abrasives sèches.
- TUBE INTERIEUR** : PARA Beige anti-abrasion, non conducteur ; renforcé de plis synthétiques haute ténacité - Une spire acier + fil de cuivre. Résistance électrique <math>< 10^6 \Omega</math>
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir. Impression toile . Spirale semi saillante.
- MARQUAGE** : 2703 - ASPIRAIR
- TEMPERATURE** : - 20° + 70°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
- P. SERVICE** : 3 bars

Ø Int. (mm)	40	45	50	60	65	70	75
Ø Ext. (mm)	47	52	57	67	72	78	84
Poids (kg/m)	0.760	0.880	1.020	1.150	1.200	1.260	1.380
R.Courb (mm)	190	225	240	300	330	360	375
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Ø Int. (mm)	80	90	102	110	125	150	200
Ø Ext. (mm)	89	99	111	120	135	160	210
Poids (kg/m)	1.450	1.640	1.980	2.120	2.480	3.000	4.750
R.Courb (mm)	390	450	485	560	610	690	-
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.2

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C