

## A.AIR 20

REF. : 1220



- UTILISATIONS** : Tuyau pour air comprimé à usage sévère dans l'irrigation, T.P mines etc... Alimentation de canons à eau .Passage d'autres fluides possible.
- TUBE INTERIEUR** : SBR noir lisse, renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : SBR noir, impression toile.
- MARQUAGE** : 1220 - A.AIR 20
- TEMPERATURE** : - 30° + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	41	43	46	50	52	60	65	70	74
<b>P. S.</b> (Bar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Poids</b> (kg/m)	0.910	0.940	1.200	1.310	1.400	1.600	1.700	1.900	2.100
<b>R. Courb.</b> (mm)	300	320	350	380	400	450	500	550	600

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	
<b>Ø Ext.</b> (mm)	80	89	91	96	106	116	145	153	
<b>P. S.</b> (Bar)	20	20	20	20	20	20	20	15	
<b>Poids</b> (kg/m)	2,250	2.400	3.000	3.100	3.600	3.900	6.000	6.630	
<b>R. Courb.</b> (mm)	650	700	750	800	900	1020	1270	1350	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C