

NEOPRENE NOIR

50 Sh

REF. : N605



CARACTERISTIQUES	: CR - SBR noir. Caoutchouc souple résistant aux Intempéries et à l'ozone.
DURETE	: 50 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	: - 20 + 70° C
DENSITE	: 1.25 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	: 6 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	: 350 %
INDICE ABRASION	: N/A

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIE
Bon	Moyen	Bon	Moyen	Non	Moyen	Bon

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	-
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	-
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 2	Ep. 3 à 6	Ep. 8 à 15
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1400 +/- 2%
----------	-------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.