

**TRANSMETAL[®]****REF. 600**

- UTILISATIONS** : Tuyau flexible pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, jus de fruits, bière, vinaigre...) **sans migration de phtalates jusqu'à 50° d'alcool à 40°C maxi** suivant simulant alimentaire A,B,C et D1 . Convient également pour pompes à vide, usage industriel, agricole, assainissement, plaisance ...
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse **SANS PHTALATES**, renforcé d'une spire acier galvanisé
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- DEPRESSION (mH2o)** : 9
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE) - IANESCO
- CONDITIONNEMENT** : couronne de 30 m

Ø int. (mm)	13	16	20	25	30	32	35	38	40	42	45	51	55
Ep. Paroi /mm	3,1	3,1	3,5	4	4,2	4,2	4,3	4,5	4,8	4,8	4,9	5,4	5,4
P.S à 20 °C	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	6
Poids (kg/m)	0,210	0,260	0,340	0,520	0,630	0,660	0,750	0,800	0,950	1,040	1,150	1,300	1,460
R Courb. (mm)	26	32	40	50	60	64	70	76	80	84	90	100	110
Ø int. (mm)	60	63	65	70	76	80	90	102	105	110	120	127	152
Ep. Paroi /mm	6	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5	7	7	7,2	7,2	8	8	10
P.S à 20 °C	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2,5
Poids (kg/m)	1,750	1,800	1,900	2,100	2,250	2,500	2,900	3,650	3,850	3,950	4,300	4,600	6,600
R Courb. (mm)	120	125	130	140	150	160	180	200	210	220	240	250	300

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

01/21