



COLOR-FLEX NBR REF. : 2806 NBR



- UTILISATION** : Tuyau très léger et flexible pour aspiration/refoulement de produits laitiers, huile, beurre, graisses, alcool jusqu'à 96 % etc.... Adapté pour les camions citerne. Résistant à l'abrasion, agents atmosphériques et à divers produits chimiques. Sans Bisphénol A et sans phtalates
- TUBE INTERIEUR** : **NBR** Blanc lisse alimentaire, renforcé de plis textiles noyés dans la paroi
Spire extérieure en PVC .
- TEMPERATURE** : - 30°C + 60°C
- NORMES** : Certificat IANESCO suivant règlement CE n°1935/2004 et 10/211 (Simulant D1 et D2).
FDA, section F, 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat.2
- STOCK** : 40 mètres —> Ø 65 et 20 mètres au delà.

Tuyau antistatique (sur demande - mini fabrication usine)

Ø Nominal (mm)	32	35	40	45	50	55	65	70	75	90	100
Ø Int (mm)	32.5	34.5	38.5	45.0	50.8	54.3	63.5	69.3	76.	89.3	102.0
Ø Ext. (mm)	37.5	40.0	53.5	62.5	67.5	59.5	79.5	85.5	94.0	110.8	123
P.S (bar)	8	8	8	8	8	8	6	6	6	5	5
R. Courbure (mm)	68	68	68	68	110	110	110	110	127	255	255
Poids (kg/m)	0.650	.750	.898	1.046	1.226	1.396	1.650	1.760	1.900	2.598	2.913
Couleur	Vert	Vert	Bleu	Vert	Bleu	Vert	Bleu	Vert	Vert	Vert	bleu

P.N.L.E. : Coef. 3 à 20°C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

06/2021