

POMP 5

REF. : 1005



- UTILISATION** : Tuyau aplatissable pour refoulement d'eau, enroutable à plat. Recommandé pour l'industrie, l'agriculture, Travaux Publics (pompes submersibles, drainages etc....)
- TUBE INTERIEUR** : **SBR** noir lisse, renforcé de 2 plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : **SBR** noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres → Ø 254 - 10 m pour Ø 305 et 400

Ø Int. (mm)	30	38	40	45	50	60	70	75	80
Ø Ext. (mm)	36	45	46	51	56	66	77	82	87
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	0.320	0.410	0.450	0.500	0.540	0.720	0.860	0.950	1.000
Ø Int. (mm)	90	102	114	125	150	203	254	305	400
Ø Ext. (mm)	97	110	120	134	158	211	263	315	415
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	1.180	1.350	1.380	1.600	1.910	3.300	4.360	6.060	8.000

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C