




TAVERNA NR REF. : 2515



Nouveau

Spire PE Anti-écrasement



- UTILISATIONS** : Tuyau de très grande flexibilité pour aspiration/refoulement dans l'industrie alimentaire et les boissons : convient pour le vin, la bière, l'eau potable, jus de fruits, cidre et produits laitiers - SANS PHTALATES;
- TUBE INTERIEUR** : **NR blanc**, qualité alimentaire, inodore, renforcé de plis textiles et **spirale en UHMW - PE reprenant sa forme après écrasement.** (Existe également tube Intérieur BUTYL ou UPE - UHMW)
- REVETEMENT** : Caoutchouc rouge brillant, ondulé, impression toile, résistant à l'abrasion, huiles, ozone et aux agents atmosphériques
- TEMPERATURE** : - 35°C + 80°C . Stérilisation à 130°C/30 min sans pression
- NORMES** : BfR XXI:2002 (Cat.2), FDA (CFR 21§177.2600) et UE n°1935/2004
- MARQUAGE** : 2515 TAVERNA NR  W.P 10 BAR PHTALATE FREE - EN1935/2004
- STOCK** : 20 - 40 mètres

Ø int. (mm)	25	32	38	51	63.5	70	76	80	102
Ø Ext (mm)	35	44	48	62	76.5	82	90	94	117
P.S. (Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg/m)	0.660	1.020	1.100	1.500	2.000	2.280	2.600	2.850	3.750
R.Courb. (mm)	110	145	185	230	285	315	345	362	460
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9



Longueur sertie Raccords MACON Inox et/ou autres raccords alimentaires Inox sur demande