

FLeX - CheM EGE * Réf : 2807



Autres couleurs sur demande suivant Quantité

- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration et refoulement de divers produits chimiques compatibles avec le polypropylène. (Guide des résistances sur dde)
- TUBE - FOURREAU** : Films Polypropylène (PP) - **Couleur revêtement** : Jaune
- ARMATURE** : 1 spire intérieure PP + 1 spire extérieure Acier galvanisé.
- RESISTANCE ELECTRIQUE** : $< 10^2$ ohm/m
- MARQUAGE** : Bande grise : FLeX-CheM EGE + WP 10 bar + Ø + Ω + Trimestre/Année
- DEPRESSION** : 0.9 maxi
- TEMPERATURE** : - 20°C + 100 °C
- NORMES** : BS 5842 - EN 13765 : 2010
- STOCK** : Flexibles sertis raccords sym. INOX (+ Certificat ADR) et rlx de 30 mètres
Autres types de raccords ou brides sur demande

Ø Int. "	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Ø Int. (mm)	25	40	50	65	80	100
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10
R.Courb (mm)	68	105	190	225	290	320
Poids (kg/m)	0.750	1.300	2.010	2.900	3.400	5.950

Pression 7 ou 14 bars sur demande

Coefficient de sécurité : 5:1

* Codification

1ère LETTRE	A	G	E	S
SPIRE INTERIEURE	Aluminium	Acier Galvanisé	PP	Acier Inoxydable
2ème LETTRE	A	G	E	S
SPIRE EXTERIEURE	Aluminium	Acier Galvanisé	PP	Acier Inoxydable
3ème LETTRE	E	T	R	
FOURREAU	PP	PTFE	Polyamide	