

### DIN 2TE

#### REF. : 2TE



- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, eau et air. Conforme à la norme DIN EN 854
- TUBE INTERIEUR** : NBR noir lisse, renforcé d'1 tresse textile. Résistant aux huiles.
- REVETEMENT** : C/c synthétique noir impression toile ; résistant aux huiles, à l'abrasion et aux agents atmosphériques
- P.L.N.E** Coef. 4 :1
- MARQUAGE** : S - DIN EN 854 - 2TE - Ø - " - WP - Date
- TEMPERATURE** : - 40° + 100°C.
- NORME** : Conforme à la norme DIN EN 854 type 2TE - ISO 4079 Type 2
- STOCK** : 50 ou 100 mètres.

Ø Int. (mm)	6,3	8	9,5	12,7	16	19	25,4
Ø int. "	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Ø Ext. (mm)	13,4	14,9	16,5	19,7	23,9	27	34,4
P. Service (Bar)	75	68	63	58	50	45	40
Poids (kg/m)	0.130	0.170	0.180	0.260	0.300	0.430	0.600
R. Courb. (mm)	40	50	60	70	90	110	150