

Refoulement Hydrocarbures

Refoulement Hydrocarbures

Tenoil[®] 20 Lisse Réf.1910L



- UTILISATION** : Tuyau pour refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50% d'aromatiques.
- TUBE INTERIEUR** : **NBR** noir lisse semi-conducteur, renforcé de plis synthétiques haute ténacité ; fil de cuivre antistatique
- RESISTANCE ELECTRIQUE** : $< 10^6$ Ohm./m
- REVETEMENT** : **NBR** noir lisse, conducteur.
- MARQUAGE** : TENOIL 20 BAR - OIL HOSE W.P 20 BAR B.P 60 BAR
- TEMPERATURE** : -20 + 70°C
- STOCK** : 20– 40 mètres.

Ø Int. (mm)	6	8	10	12.7	16	19	25.4
Ø Ext. (mm)	14	16	18	23	26	29	37
P. S. (Bar)	20	20	20	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0.183	0.219	0.256	0.419	0.480	0.546	0.824
R.Courb. (mm)	35	40	50	60	75	95	125

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

10/18