

# Refoulement d'eau PVC

## Refoulement d'eau PVC

### ESPIROFLAT<sup>®</sup> REF. 303



- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, léger et très maniable pour refoulement d'eau et d'autres produits liquides à basse pression, dans l'agriculture, goutte à goutte, l'industrie, travaux publics.... Enroulable à plat.
- TUBE INTERIEUR** : PVC lisse bleu, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible
- REVETEMENT** : PVC plastifié bleu roi, aspect lisse, résistant au vieillissement et à l'abrasion
- MARQUAGE** : ESPIROFLAT + Ø + code traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- STOCK** : 100 mètres

Ø int. (mm)	40	45	51*	55	63	76*	80	90	102*	110*	125	152
Ep. paroi (mm)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9
P.S (bar)	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2.5
P. Eclatement	15	15	15	15	12	12	12	12	9	9	9	7.5
Poids (kg/m)	0.220	0.280	0.340	0.360	0.380	0.440	0.490	0.520	0.640	0.720	0.880	1.050

Normes : ISO 8029 et ISO 7751

PLNE : Coéf 3 à 20 °C

Largeurs tuyaux à plat						
Diamètres	40	45	51	55	63	75
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	120
Diamètres	80	90	102	110	125	150
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.