




ESPIROCLEAN

REF. : 540 AL



Nouveau



40 Bar

- UTILISATION** : Tuyau souple à usage Alimentaire souple pour lavage Haute Pression / Haute Température des installations dans les industries alimentaires, chimiques, agricoles, la restauration et les laboratoires. Résistance à la Rupture et anti-torsion.
- TUBE INTERIEUR** : Mélange spécial blanc alimentaire, **sans phtalates**.+ couche transparente Renforcé de fils de 2 mailles polyester haute ténacité,
- REVETEMENT** : PVC Bleu lisse résistant aux agents atmosphériques.
Le revêtement et la couche intermédiaire sont de même qualité alimentaire que le tube interne
- MARQUAGE** : ESPIROCLEAN - Ø - 40 bar à 23°C - 20 bar) 70 °C+ + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004—n°2023/2006 et n° 10/2011 (UE)
- TEMPERATURE** : -15 + 70°C
- STOCK** : 25 ou 50 m



Ø Int. (mm)	12,3	16	19	25
Ø Ext. (mm)	20	24	28	34
P.S. à 23° C (Bar)	40	40	40	40
P.S. à 70° C (Bar)	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0.245	0.315	0.415	0.520

P.L.N.E : Coef. 2.5 à 20 °C