



## GARDEN Antistatique REF. : 212F



- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, alcool 20°C, certains produits chimiques, etc...). Tuyau souple résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse, renforcé d'une spire PVC blanche antichoc + fil de masse
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- R. COURBURE** : 5 fois le Ø intérieur
- DEPRESSION** : 0.7 jusqu'au Ø 90 - 0.6 jusqu'au Ø 152
- STOCK** : 25 - 30 ou 50 mètres selon le stock et le diamètre.
- MARQUAGE** : Ø + logo alimentarité + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)

Ø Int. (mm)	30	32	35	38	40	45	51	55	60
Ep. Paroi (mm)	3.3	3.3	3.3	3.7	3.8	4	4.2	4.3	4.4
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Poids (kg/m)	0.380	0.410	0.490	0.540	0.570	0.690	0.820	0.900	0.950

Ø Int. (mm)	65	70	75	80	90	102	110	120	150
Ep. paroi (mm)	4.4	4.6	5.2	5.3	6	6.1	6.1	6.4	7.8
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	6	5	5	5	5	4	3
Poids (kg/m)	1.060	1.210	1.400	1.570	1.850	2.200	2.530	2.820	4.300

Norme : ISO 1307 -

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C