



Garden Super REF. : 212



Sans migration de phtalates jusqu'à 28% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, alcool 28°C, certains produits chimiques, etc...). Tuyau souple résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse , renforcé d'une spire PVC blanche antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- R. COURBURE** : 4 fois le Ø intérieur
- DEPRESSION** : 0.7 jusqu'au Ø 90 - 0.6 jusqu'au Ø 203
- STOCK** : 30 mètres jusqu'au Ø 150 - 10 m pour le Ø 203 - 6 m pour le Ø 300 mm
- MARQUAGE** : Ø + logo alimentarité + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)

Ø Int. (mm)	15	20	25	30	32	35	38	40	45	51	55	60
Ep. Paroi (mm)	3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.7	3.8	4	4.2	4.3	4.4
P.S. à 20°C (Bar)	10	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Poids (kg/m)	0.190	0.260	0.320	0.380	0.410	0.490	0.540	0.570	0.690	0.820	0.900	0.950

Ø Int. (mm)	65	70	76	80	90	102	110	120	125	152	203	254	300
Ep. paroi (mm)	4.4	4.6	5.2	5.3	6	6.1	6.1	6.4	6.5	7.8	8.5	9	10
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	6	5	5	5	5	4	3	3	2.5	2.5	2
Poids (kg/m)	1.060	1.210	1.400	1.570	1.850	2.200	2.530	2.820	3.020	4.300	6.500	8.800	11.700

Norme : ISO 1307 -

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C