

Extraflex REF. : 145



- UTILISATIONS** : Gaine auto-extinguible extrêmement flexible et compressible pour ventilation air chaud, air conditionné, agents chimiques, aspiration fumées, vapeurs...
- TUBE** : Tissu fibre de verre, enduit de PVC ignifugé, renforcé d'une spire métal plastifiée.
- TEMPERATURE** : - 15° C + 90° C
- NORME** : Résistance au feu selon la catégorie M2
- INFLAMMABILITE** : Classement UL94 - VTM-O
- STOCK** : 10 mètres
Ø500-550 et 600mm sur demande

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	76	80	90	102	110	120	127	130	140
Ep. Paroi Totale	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Poids (kg/m)	0.110	0.120	0.140	0.176	0.190	0.195	0.220	0.228	0.250	0.295	0.315	0.325	0.350
R.Courb. (mm)	20	25	30	35	40	40	45	50	55	60	63	65	70
Ø Int. (mm)	152	160	180	203	225	254	305	356	406	500	550	600	
Ep. Paroi Totale	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
Poids (kg/m)	0.370	0.440	0.480	0.550	0.580	0.660	0.900	1.100	1.280	1.500	1.610	1.750	
R.Courb. (mm)	75	80	90	100	115	125	150	175	200	250	275	320	

ISO 1307