



### Fishflex

**REF : 213**



- UTILISATION** : Tuyau pour passage de liquides alimentaires et d'eau salée. Spécialement conçu pour le transfert de poisson par pompage d'eau de mer. Résistant aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR:** : PVC alimentaire translucide lisse renforcé d'une spire PVC indéformable et antichoc qui lui confère une grande résistance.
- DEPRESSION** : de 0.7 à 0.4
- MARQUAGE** : FISHFLEX + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : -10 + 60°C
- NORME** : UNE EN ISO 3994 - ISO 1307
- STOCK** : 20 mètres pour le diamètre 102 et 152mm et 10 mètres pour les autres diamètres

Ø Int. (mm)	102	152	200	250	300	356
<b>Ep. Paroi</b> (mm)	8.5	11.5	13.5	16	17	14.5
<b>P.S. à 20°C</b> (Bar)	4	3	2	1.5	1	1
<b>Poids</b> (kg/m)	2.9	5.6	9	13.6	19	23
<b>R. Courb</b> /mm	500	760	1015	1250	1500	1780

Norme : ISO 1307 –UNE EN ISO 3994

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C