

Gaine de ventilation PVC

Gaine de ventilation PVC

Vacumflex

Réf. 141



- UTILISATION** : Aspiration à faible contenu abrasif : poudres, gaz, copeaux, fibres textiles... Flexible léger, antistatique, résistant aux facteurs atmosphériques et à une grande variété de produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR:** : PVC plastifié gris renforcé d'une spire en acier noyée.
- REVETEMENT** : PVC plastifié gris.
- TEMPERATURE** : -10° + 60°C
- STOCK** : 10 mètres.

Ø Int. (mm)	40	45	50	60	70	75	80	90	100	110	120	125	130
Poids (kg/m)	0.43	0.47	0.53	0.63	0.67	0.73	0.79	0.82	1.2	1.3	1.36	1.42	1.5
R.Courb. (mm)	47	52	57	67	77	82	88	98	108	118	128	133	138
Dépression	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12

Ø Int. (mm)	140	150	160	170	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Poids (kg/m)	1.7	1.75	1.8	2.05	2.15	2.25	3.15	3.8	4.45	5	5.3	5.7	5.8
R.Courb. (mm)	148	158	168	178	188	208	260	310	360	410	460	510	610
Dépression	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02

Norme : ISO 1307



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

09/18