



TRANSFORT[®]S.E Super Elastic REF. : 206

Très grande flexibilité même à basse température
Renfort ext. spécial anti-abrasif

- UTILISATIONS** : Tuyau souple à froid, léger et très maniable pour drainage de fosse d'aisance, sentines, pompage par aspiration et refoulement de purins et produits chimiques d'une agressivité Modérée... Recommandé pour les citernes mobiles.
- TUBE INTERIEUR** : PVC bleu lisse, renforcé d'une spire PVC rigide antichoc + renfort extérieur noir anti-abrasif.
Autres couleurs sur demande suivant quantités.
- MARQUAGE** : « Transfort Superelastic » + Ø + code traçabilité.
- TEMPERATURE** : - 40° C + 60° C permettant de conserver les propriétés mécaniques et la souplesse du tuyau même à basses températures.
- NORME** : UNE EN ISO 3994 - ISO 1307
- DEPRESSION** : 0.9
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 80mm
30 mètres jusqu'au Ø 125mm

Ø Int. (mm)	40	45	50	60	63	70	75	80	90	102	105	110	120	125	150	200
Ep. Paroi (mm)	4.5	5	5.2	5.5	6	6.5	6.5	6.5	6.7	7.3	7.4	7.5	8	8.3	9.5	12.1
P.S. à 20° C (Bar)	6	6	5	4.5	4.5	4.5	4	3.5	3.5	3	3	3	2.5	2.5	2	2
Poids (kg/m)	0.73	0.90	1.05	1.25	1.39	1.60	1.70	1.85	2.25	2.70	2.90	3.10	3.60	3.90	5	10
R.Courb. (mm)	160	180	200	240	250	280	300	320	360	410	420	440	480	500	600	800

Norme : UNE en ISO 3994 - ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

11/20