

TRANSFORT[®] S.E Auto-Glissant REF. : 206 AG



auto glissant

- UTILISATIONS** : Tuyau léger et très maniable pour drainage de fosse d'aisance, sentines, arrosage industriel, pompage par aspiration et refoulement de purins, de produits chimiques d'une agressivité modérée, transport de graines...
- TUBE INTERIEUR** : PVC bleu lisse, renforcé d'une spire PVC rigide antichoc + renfort extérieur auto-glissant rouge.
- MARQUAGE** : Ø + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 25° C + 60° C
- DEPRESSION** : 0.9
- NORME** : UNE EN ISO 3994 - ISO 1307
- STOCK** :
* Rouleaux de 30 mètres ou 50 mètres
* Longueur droite nue de 2.85 mètres
* Autres longueurs sur demande

Ø Int. (mm)	50	70	80	90	102	105
Ep. Paroi (mm)	5.2	6.5	6.5	6.7	7.3	7.4
P.S. à 20° C (Bar)	5	4.5	3.5	3.5	3	3
Poids (kg/m)	1.05	1.6	1.85	2.25	2.7	2.9
R.Courb.(mm)	200	280	320	360	410	420

Norme : UNE en ISO 3994 - ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

Nous pouvons équiper toutes vos longueurs avec raccords symétriques Alu :

- Colliers de serrage
- Band-it
- Jupes serties