

COLLIERS BANDES PLEINES ET VIS TANGENTE Suivant Norme DIN 3017.1



Qualité :

- **W2** (standard) - Bande INOX AISI 304 - Vis bichromatée jaune.
- **W4** (Inox) - Bande ,cage et vis INOX 304 18/10
- **W5** - Bande, cage et vis inox qualité 316

Caractéristiques :

Système de fixation de la vis conçu pour éviter son déplacement vertical lors du serrage. Bande à bords relevés et arrondis.

Résistance :

10 Nm

Applications :

Tous les secteurs de l'industrie, Bricolage, thermo hydraulique, Agriculture etc ...

Conditionnement :

| Cartons de | 100 pièces | 50 pièces | 25 pièces |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ø M 9 | du 10-17 au 110-130 | 40/60 | - |
| Ø M 12 | - | Du 16/27 au 110/130 | du 130-150 au 270-40 |

| QUALITE | ZINGUE W2 F22 | | INOX W4 F22 | | INOX W5 316 F22 | |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------|------|--------------------|--------|
| | MZ 9 | MZ12 | MI 9 | MI12 | MIW5 9 | MI12W5 |
| Largeur / mm | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Largeur bande/mm ^{b1} | 11.5 | 15 | 11.5 | 15 | 11.5 | 15 |
| Ep. bande/mm ^e | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Ø Vis / mm ^{b2} | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Hauteur vis ^h | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |

