

Demi-raccord à douille cannelée

avec collerette

Réf.: Rexp

Réf.: RexpM



Demi-raccord Femelle

Réf.: RexpMF

Ø	Ø int. tuyau	Stock		Ø en pouce	Ø en mm	Ø ext. tuyau	Stock	
		REXP					REXP M	REXP F
6*	-	x		1/4	8*	13	x	x
7	6,3	x		3/8	12*	17	x	x
9	8	x		1/2	15*	21	x	x
11	10	x		3/4	20*	27	x	x
13*	13	x		1	26*	34	x	x
16*	16	x		1 1/4	33*	42	x	x
19*	19	x						
22*	22	x						
25*	25	x						

**Usage:** Pour tuyaux pour air comprimé.

**Étanchéité:** 2 joints à lèvres.



### Joint Raccord Express

Réf.: Jexp

**Qualité:** NBR noir ou EPDM noir, résistant aux huiles et température



### Colliers à Griffes (avec boulons) En acier zingué

Réf.: Cgrif

Ø	Ø Int. tuyau	Ø Ext. tuyau	Stock
15	7-8	14-16	-
17*	9-10	16-18	x
20*	13	19-21	x
23*			x
26*	16	25-27	x
29*	19	28-30	x
32*			x
36*	25	34-37	x

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.