

# SUPER ABRASION

## SUPER ABRASION

### HIGHTEX

#### Rouge

REF. : FNR

**Nouveau**



- CARACTERISTIQUES** : NR rouge 1 Face Impression / 1 face lisse .  
90% de gomme pure. Remarquables propriétés mécaniques.  
Excellente tenue à l'abrasion dans les environnements secs et humides ,  
Conseillé pour l'isolation antivibratoire ; Salles de spectacle, sports,  
machineries d'ascenseurs, rideau protection stand de tir, carrières,  
garnissages, revêtement dans l'industrie des engrais....
- DURETE** : 38 +/- 5 shore A
- TEMPERATURES** : - 30 + 80° C
- DENSITE** : 0.98 +/- 5 (g/cm3)
- RESISTANCE RUPTURE** : 240 (Kg / cm2)
- ALLONGEMENT** : 810 %
- INDICE ABRASION** : 65 mm<sup>3</sup>
- CONDITIONNEMENT** : Rouleaux de 1230 mm x 10 mètres  
Autres épaisseurs sur demande :

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyen	Moyen	-	Non	Non	Très bon	Moyen

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	-	-
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	-	-
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 1,5 à 10 mm			-		
	10 mètres +/- 5 %			-		
LARGEURS	1230 +/- 2 %					

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.